



SERRURES 3 POINTS LATÉRAUX à TÊTIÈRE FILANTE - 4230L/P

Stremler

ASSA ABLOY

DESCRIPTIF

Serrure 3 points latéraux à pêne dormant crochet et 1/2 tour à têtière filante série 4230L/P.

Suivant le modèle : pêne dormant crochet et 1/2 tour, pêne dormant seul ou pêne dormant crochet et rouleau.

Entraxe : 85 mm - Carré 7 mm - Pêne : course : 26 mm.


3 pénés basculants réversibles avec protection anti-sciage.

Système anti-relevage des pénés dormants.

Têtière en U 1860 x 24 x 6 mm ou têtière plate 1860 x 22 x 2,5 mm suivant le modèle.

Verrouillage du pêne avec 1 tour de clé.

Livrée avec 3 gâches inox ép 2.5 mm, 2 entrées de cylindre PVC noir avec plaque acier nickelé et réducteur 7/8 mm.



DETAILS

Têtière en inox - Têtière U application sur profil courant - Têtière plate Application sur profil à gorge européenne.

Code	Modèle	Axe	Caractéristiques	Dimensions
307921	4230L25NM	21 mm	Pêne dormant crochet et 1/2 tour - Têtière en U 24 x 6 mm	Profondeur : 34 mm
307921A	4230L65NM	26 mm	Pêne dormant crochet et 1/2 tour - Têtière en U 24 x 6 mm	Profondeur : 39 mm
307922A	4230P35NM	30 mm	Pêne dormant crochet et 1/2 tour - Têtière plate 22 x 2,5 mm	Profondeur : 43 mm
307925	4236P35NM	30 mm	Pêne dormant crochet et rouleau - Têtière plate 22 x 2,5 mm	Profondeur : 43 mm
307926	4236L25NM	21 mm	Pêne dormant crochet et rouleau - Têtière en U 24 x 6 mm	Profondeur : 34 mm
307927	4236L65NM	26 mm	Pêne dormant crochet et rouleau - Têtière en U 24 x 6 mm	Profondeur : 39 mm