



VERROU ÉLECTRIQUE POUR PORTAILS SÉRIE GATE BOLT

DESRIPTIF



L'électro-verrou pour portail 288 a, à son intérieur un système de chauffage automatique, "SYSTEME ANTIGEL".

Quand la température ambiante descend en dessous de 5°C, il s'active automatiquement et empêche la formation de glace et donc le blocage du fonctionnement.



Quand la température dépasse les 5°C, il s'éteint et n'affecte pas le fonctionnement normal.

Ouverture mécanique, 4 tours, avec cylindre européen (verrouillage des deux côtés) - 24 V CC - Courant absorbé 5 A de démarrage, 750/900 mA de maintien -

L'électro-piston GATE LOCK 28800 a à son intérieur un système de chauffage automatique

Livré avec plaque de fixation à souder.

Livré sans cylindre.



DETAILS

A appliquer pour portail automatisé battant - Corps de serrure en acier traité anticorrosion - Dimensions du corps: 320 x 60 x 55 mm - Corps de serrure en acier traité anticorrosion - Alimentation : 24 V CC - Courant absorbé 5 A de démarrage, 750/900 mA de maintien.

| Code | Modèle | Dimensions |
|---------|--------|------------------|
| 363679D | 28800 | 320 x 60 x 55 mm |