MOTEURS TUBULAIRES SES 2 / SEL 2 - 17 RPM - POUR VOLETS ROULANTS

DESCRIPTIF

Moteurs tubulaires avec système anti-effraction empêchant le levage du volet roulant grâce aux verrous de sécurité.
Destinés à faire fonctionner un volet roulant.
Pour axe octo SW-50 ou plus.
Couple : de 7 à 30 Nm.
Force de traction : de 220 à 920 N.
Vitesse de rotation : 17tr/min.
Puissance : de95 à 220 W.
Tension : 230 V.
Diamètre extérieur : 45 mm.
Réglage automatique des fins de courses avec l'inverseur ou avec le câble de réglage - Réglage manuel des fins de courses avec le câble de réglage.

DETAILS

Fréquence : 50Hz - Etanchéité : IP44 - Détection et libération d'obstacle - Si il y a plusieurs moteurs, obligation de les connecter en parallèle - Prévus pour être monté horizontalement - Détection automatique de la fin de position.
Télécharger la fiche Technique des gammes SES/SEL

Code	Modèle	Caractéristiques	Puissance	Force
870415	SES 2/7	Couple : 7 Nm	95 W	220 N
870416	SES 2/10	Couple : 10 Nm	105 W	310 N
870417	SES 2/15	Couple : 15 Nm	152 W	460 N
870418	SES 2/20	Couple : 20 Nm	172 W	610 N
870419	SEL 2/30	Couple : 30 Nm	220 W	920 N