



BANDEAU CPREG2N 400 MM AS 300 DAN 12/24V DC + CTC

DESCRIPTIF

Ce bandeau électromagnétique est doté d'un carré pré-percé qui évite d'avoir à ôter les ventouses pour accéder aux trous de perçage.
La certification NF S 61-937 obtenue par les bandeaux CPREG2N permet de les installer sur les issues de secours.

DETAILS

Bandeaux-ventouses bi-tension 12/24V DC - Sa ventouse a une force de retenue allant jusqu'à 300 daN - Le contact d'état dispose d'un pouvoir de coupure de 24V DC - 1 A - V DC : 12-24V DC - ImA DC : 480-260 mA - Résistant aux températures : -10° à + 60° C - Indice IP : IP42 - V/mA: Etat : 24V DC - 1A - DaN : 300.
327608R - Notice Technique Bandeau CPREG2N 400 mm AS 300 daN 12/24V DC + CTC - CPREG2N/40
327608R - Plan Technique DIM 1 Bandeau CPREG2N 400 mm AS 300 daN 12/24V DC + CTC - CPREG2N/40
327608R - Plan Technique DIM 2 Bandeau CPREG2N 400 mm AS 300 daN 12/24V DC + CTC - CPREG2N/40

Code	Longueur	Finition
327608R	400 mm	Argent
327608S	400 mm	RAL 9005
327608T	400 mm	RAL 9010