



FERME-PORTES à CAME DC500 / DC500BASIC



DESRIPTIF

Ferme-portes avec technologie à came.
 Conseillés sur porte fréquemment utilisées grâce à la force d'ouverture décroissante.
 Force de fermeture ajustable : EN 1-4.
 Pour les portes jusqu'à 1100 mm de large.
 Vitesse de fermeture et à-coup final réglables en continu grâce à des valves thermodynamiques en façade..
 Écartement entre corps et bras réglable en hauteur jusqu'à 14 mm.
 Compatibles avec bras glissière standard G193 ou bras glissière avec capot complet G195 (à commander séparément).
 Conformes aux exigences d'accessibilité pour Personnes à Mobilité Réduite.
 Convient aux portes coupes-feu et étanche à la fumée.



DETAILS

Peut être utilisé dans quatre types de montage : côté paumelles et coté opposé aux paumelles, sur la porte ou sur l'hubriserie -Réversibles - CE

Fiche Produit du DC500 / DC500Basic

Notice Technique du DC500 et DC500Basic

Gabarit de pose

Declaration of Performance

Schéma technique pose porte opposée paumelle / pose bati paumelle / pose bati opposé paumelle

Code	Modèle	Caractéristiques	Finition
329802A	DC500Basic	Sans frein à l'ouverture	Argent
329802N	DC500Basic	Sans frein à l'ouverture	Noir
329802W	DC500Basic	Sans frein à l'ouverture	Blanc
329801A	DC500	Avec frein à l'ouverture	Argent
329801N	DC500	Avec frein à l'ouverture	Noir
329801W	DC500	Avec frein à l'ouverture	Blanc