



FERME-PORTE à PIGNON ET CRÉMAILLÈRE MUNI D'UN BRAS à COMPAS DC140




DESSCRIPTIF

Ferme-porte à pignon et crémaillère muni d'un bras à compas DC140. Multiforce EN 2-3 ou 4, par positionnement du corps et/ou du sabot de bras - Aptitude à équiper un bloc-porte CF/PF - Convient aux portes gauches et droites - Pose sur vantail côté paumelles ou sur huisserie côté opposé aux paumelles - Angle d'ouverture maxi 180° - Vitesse de fermeture Variable entre 180° et 15° - Vitesse de verrouillage Variable entre 15° et 0° - Frein à l'ouverture variable au-dessus de 75° - Marquage CE pour les produits du bâtiment.

Largeurs de porte jusqu'à 1 100 mm (Poids maxi 80 Kg).

Convient aux portes coupe-feu et étanches à la fumée.

Certifié conforme EN 1154.



DETAILS

Multiforce EN 2-3 ou 4, par positionnement du corps et/ou du sabot de bras - Aptitude à équiper un bloc-porte CF/PF - Convient aux portes gauches et droites - Pose sur vantail côté paumelles ou sur huisserie côté opposé aux paumelles - Angle d'ouverture maxi 180° - Vitesse de fermeture Variable entre 180° et 15° - Vitesse de verrouillage Variable entre 15° et 0° - Frein à l'ouverture variable au-dessus de 75° - Marquage CE pour les produits du bâtiment.

330428 : Notice Technique Ferme-porte à pignon et crémaillère muni d'un bras à compas - DC140

330428 : Notice de Montage Ferme-porte à pignon et crémaillère muni d'un bras à compas - DC140

330428 : Gabarits de pose Ferme-porte à pignon et crémaillère muni d'un bras à compas - DC140

Code	Modèle	Désignation	Finition
330428	DC140	Ferme-porte à pignon	Argent