



## SPOT POUR STRUCTURES ALUMINIUM - REGULUS



### DESCRIPTIF

Montage : sur profil en aluminium. Réglable de plus ou moins 13°. Fourni avec un câble T de longueur 20 + 20 cm, une extension de longueur 150 cm et des connecteurs entrée-sortie avec un degré de protection de IP65. Alimentation : 24 V dc. Puissance de sortie : 4,3 W. Couleur de lampe : blanc chaud, 3000 K. Flux lumineux : 380 lm. Degré de protection : IP54. Diamètre du perçage : 43 mm. Hauteur du trou : 26 mm. Angle d'ouverture : 36°.



### DETAILS

Montage : sur profil en aluminium. Réglable de plus ou moins 13°. Fourni avec un câble T de longueur 20 + 20 cm, une extension de longueur 150 cm et des connecteurs entrée-sortie avec un degré de protection de IP65. Alimentation : 24 V dc. Puissance de sortie : 4,3 W. Couleur de lampe : blanc chaud, 3000 K. Flux lumineux : 380 lm. Degré de protection : IP54. Diamètre du perçage : 43 mm. Hauteur du trou : 26 mm. Angle d'ouverture : 36°.

Code	Modèle
655004	SPT143-03-36-04-04