Fiche produit Le 19/12/2025







SPOT POUR STRUCTURES ALUMINIUM - REGULUS

DESCRIPTIF



Montage: sur profil en aluminium. Réglable de plus ou moins 13°. Fourni avec un câble T de longueur 20 + 20 cm, une extension de longueur 150 cm et des connecteurs entrée-sortie avec un degré de protection de IP65. Alimentation: 24 V dc. Puissance de sortie: 4,3 W. Couleur de lampe: blanc chaud, 3000 K. Flux lumineux: 380 lm. Degré de protection: IP54. Diamètre du perçage: 43 mm. Hauteur du trou: 26 mm. Angle d'ouverture: 36°.



DETAILS

Montage : sur profil en aluminium. Réglable de plus ou moins 13°. Fourni avec un câble T de longueur 20 + 20 cm, une extension de longueur 150 cm et des connecteurs entrée-sortie avec un degré de protection de IP65. Alimentation : 24 V dc. Puissance de sortie : 4,3 W. Couleur de lampe : blanc chaud, 3000 K. Flux lumineux : 380 lm. Degré de protection : IP54. Diamètre du perçage : 43 mm. Hauteur du trou : 26 mm. Angle d'ouverture : 36°.

Code	Modèle
655004	SPT143-03-36-04-04