



SERRURE VERTICALE EN APPLIQUE 1 POINT à PêNE DORMANT ET 1/2 TOUR à FOUILLOT

NORMBAU

DESCRIPTIF

ALLEGION

Serrure verticale en applique 1 point à pêne dormant et 1/2 tour à fouillot.

Fouillot carré : 7 mm.

Entraxe : 70 mm - Axe : 45 mm

Cylindre CISA : 40 ou 50 mm.



Main gauche ou main droite.

Ouverture du pêne demi-tour à l'aide de la bâquille.

Action du pêne dormant par action de la clé.

A l'extérieur, action sur pêne dormant par clé et sur demi-tour par bâquille.

Livrée avec gâche, 3 clés et vis de fixation.



DETAILS

Coffre et gâche en acier, peinture damask noire - pêne en laiton.

| Code | Axe | Entraxe | Dimensions | Sens | Type |
|---------|-------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 304508 | 45 mm | 70 mm | Canon : 40 mm | Main gauche | Varié |
| 304508A | 45 mm | 70 mm | Canon : 40 mm | Main droite | Varié |
| 304508B | 45 mm | 70 mm | Canon : 50 mm | Main gauche | Varié |
| 304508C | 45 mm | 70 mm | Canon : 50 mm | Main droite | Varié |
| 304510D | 45 mm | 70 mm | Canon : 50 mm | Main droite | S'entrouvrant |
| 304510G | 45 mm | 70 mm | Canon : 50 mm | Main gauche | S'entrouvrant |