Fiche produit Le 28/10/2025







CYLINDRE EUROPÉEN DE SÉCURITÉ ISR6

DESCRIPTIF



Cylindre européen de Sécurité ISR6 à 1 ou 2 entrées.

Livré avec 5 clés réversibles en laiton nickelé + Carte de réapprovisionnement.

Conforme à la Norme EN 1303:2015.

6 goupilles Inox - Contre-goupilles diabolo anti-crochetage.

Protection anti-perçage dans le stator : 1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm.


Finition nickelé mat.
















DETAILS

Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion. 302900 - Notice Technique Cylindre ISR6 Double cylindres 302899V - Notice Technique Cylindre ISR9 1/2 Cylindre 302900G - 302900H - Notice Technique Cylindre ISR9 à bouton

Code	Туре	Dimensions
------	------	------------

Fiche produit Le 28/10/2025





302899V	Demi-cylindre - 5 clés - Panneton indexable tous les 45° sur le 1/2 cylindre	30 x 10 mm
302900	5 clés	30 x 30 mm
302900A	5 clés s'entrouvant	30 x 30 mm
302900B	5 clés	30 x 40 mm
302900C	5 clés s'entrouvant	30 x 40 mm
302900CA	5 clés	30 x 50 mm
302900D	5 clés	30 x 60 mm
302900E	5 clés	30 x 70 mm
302900EA	5 clés	35 x 40 mm
302900F	5 clés	40 x 40 mm
302900FA	5 clés s'entrouvant	40 x 40 mm
302900FB	5 clés	40 x 50 mm
302900FC	5 clés s'entrouvant	40 x 50 mm
302900FD	5 clés	40 x 55 <mark>mm</mark>
302900FE	5 clés	40 x 60 mm
302900FG	5 clés	45 x 45 mm
302900FH	5 clés	45 x 50 mm
302900FI	5 clés	45 x 55 mm
302900FJ	5 clés	50 x 50 mm
302900FK	5 c <mark>lés s</mark> 'entrouvant	50 x 50 mm
302900G	A bouton - 5 clés	30 x 30 mm
302900H	A bouton - 5 clés	40 x 40 mm