



## FOND DE JOINT ETANCHéITé MENUISERIES EXTéRIEURES ET FAçADES - ADHECELL

### DESCRIPTIF



TRAMICO

Fond de joint en mousse de polyuréthane avec face auto-adhésif.

Destiné à limiter la quantité à limiter la profondeur de la garniture d'étanchéité ou du mastic.

Pour l'étanchéité des coffrages, limiter les fuites de laitance de béton.



### DETAILS

Une face auto-adhésive pour faciliter l'application - Existe en version pré-comprimé pour réduire l'encombrement et faciliter la pose - Densité : 20 kg / m<sup>3</sup> (+/- 10 %) - Résistance à la rupture : 0,9 kg / cm - Allongement à la rupture : 150% - Tenue à la température : - 40 °C à + 100 °C - Résistance à la traction : 1,4 kg/cm<sup>2</sup>.

[Télécharger la fiche du produit](#)

Code	Dimensions	Longueur
396724	10 x 10 mm	10 mL par rouleau - 800 mL par colis
396725	15 x 15 mm	10 mL par rouleau - 350 mL par colis
396726	20 x 10 mm	10 mL par rouleau - 400 mL par colis
396727	20 x 20 mm	10 mL par rouleau - 250 mL par colis