



## VERROU RADIALIS à BOUTON OU à DEUX ENTRÉES A2P1\*





**ASSA ABLOY**

### DESCRIPTIF

Verrou RADIALIS à bouton ou à deux entrées A2P1\*

300546 - 300547 : Cylindre de haute sécurité à 10 goupilles, Ø 25 mm, longueur 45 mm, pour porte de 40 mm d'épaisseur - 3 clés réversibles en mallechort - Coffre et gâche en acier embouti verni - Pêne chromé en acier carbonitruré réglable de 10 mm - à droite ou à gauche sans ouverture du coffre, pour réglage de l'axe en cas de trou déjà existant dans la porte - Contre-plaque blindée en acier traité - Gâche renforcée à équerre double sécurité - Numéro de clé exclusif - Dispositif anti-crochetage - Carte de propriété pour contrôle de la reproduction des clés - 4 clés.

300549 : Coffre et gâche en acier embouti verni - Pêne nickelé à saillie réglable de 10 mm à droite ou à gauche sans ouverture du coffre, pour réglage de l'axe en cas de trou déjà existant dans la porte - Protecteur de cylindre anti-perçage Ø 29 mm - Cylindre de haute sûreté à 10 goupilles, Ø 25 mm, long. 45 mm pour porte épaisseur de 39 à 43 mm - 3 clés réversibles en mallechort - Numéro de clé exclusif - Dispositif anti-crochetage - Carte de propriété personnalisée pour contrôle de la reproduction des clés (brevet 2019).



### DETAILS

300546 - 300547 : Cylindre de haute sécurité à 10 goupilles, Ø 25 mm, longueur 45 mm, pour porte de 40 mm d'épaisseur - 3 clés réversibles en mallechort - Coffre et gâche en acier embouti verni - Pêne chromé en acier carbonitruré réglable de 10 mm - à droite ou à gauche sans ouverture du coffre, pour réglage de l'axe en cas de trou déjà existant dans la porte - Contre-plaque blindée en acier traité - Gâche renforcée à équerre double sécurité - Numéro de clé exclusif - Dispositif anti-crochetage - Carte de propriété pour contrôle de la reproduction des clés - 4 clés.

300549 : Coffre et gâche en acier embouti verni - Pêne nickelé à saillie réglable de 10 mm à droite ou à gauche sans ouverture du coffre, pour réglage de l'axe en cas de trou déjà existant dans la porte - Protecteur de cylindre anti-perçage Ø 29 mm - Cylindre de haute sûreté à 10 goupilles, Ø 25 mm, long. 45 mm pour porte épaisseur de 39 à 43 mm - 3 clés réversibles en mallechort - Numéro de clé exclusif - Dispositif anti-crochetage - Carte de propriété personnalisée pour contrôle de la reproduction des clés (brevet 2019).

Code	Modèle	Désignation
------	--------	-------------

# Fiche produit

Le 04/12/2025

**SAVFIMA**

Quincaillerie



300546	27312000	Verrou A2P* - 7840 RADIALIS N1 à bouton tournant avec contre-plaque
300549	27309000	Verrou RADIALIS 7740 à bouton et cylindre
300547	27313000	Verrou A2P* - 7843 RADIALIS N1 à 2 entrées de clé avec contre-plaque

