Fiche produit Le 19/10/2025







FICHES RÉGLABLES Ø16 BIXACTA 482 / 483

DESCRIPTIF



Fiches réglables 483 et 482 BIXACTA.

Réglable en 3 directions, la partie fixée sur l'ouvrant doit être introduite dans la gorge européenne.

Diamètre 16 mm pour le PVC mais aussi également pour les huisseries en bois et l'aluminium.

Poids maximum: 80, 100 kg.

Mâles réglables sur platine avec ou sans picots Ø8 x 26 mm - Femelles réglables pour profils à gorges européenne et axe 9 ou 13 mm - Din gauche et Din droite.

Diamètre : 16 mm. Finition : zingué 12 Certification CE.









DETAILS

Finition: zingué 12.

Télécharger le tableau des capacités de charges pour les portes jusqu'à 80 kg ou jusqu'à 100 kg.

Télécharger le schéma des fiches mâles réglables sur platine.

Télécharger le schéma des fiches femelles réglables pour profils avec gorge européenne - axe 9 mm - Din Gauche et Din Droite.

Télécharger le schéma des fiches femelles réglables pour profils avec gorge européenne - axe 13 mm - Din Gauche et Din Droite.

Assemblages possibles avec fiches Bixacta: Mixacta

C	Code	Caractéristiques	Axe	Sens	Poids Maxi	Туре
383	3728C	Femelle réglable	9 mm	Din Droite	80 kg	Pour bois - PVC - aluminium
38	3728D	Femelle réglable	9 mm	Din Gauche	80 kg	Pour bois - PVC - aluminium

Fiche produit Le 19/10/2025





383728E	Femelle réglable	13 mm	Din Droite	80 kg	Pour bois - PVC
383728F	Femelle réglable	13 mm	Din Gauche	80 kg	Pour bois - PVC

