



COFFRET D'ALIMENTATION SECOURUE PSX200-1205 - 12V / 5A



DESCRIPTIF


Protection en sortie : Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension - 3 LEDS en façade : LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK

Coffret d'Alimentation à découpage

Coffret métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé

Dimensions : (l x h x p) : 196 x 324 x 89 mm

Batterie non fournie.



DETAILS

Tension / Fréquence d'alimentation : 100-240 V AC / 50-60 Hz - Tension de sortie : 13,8 V DC - Courant /

Puissance de sortie : 5 A / 60 W - Nombre de sorties : 2 (1 sortie avec bornier double) - Protection en sortie :

Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension - Courant additionnel charge

batterie(s) : 500 mA max. - Surveillance tension batterie(s) : Déconnexion automatique seuil bas entre 9,5 et 10

V DC - Capacité batterie(s) : 1 x 18 Ah - 3 LEDS en façade : LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK -

LED 3 : Batterie(s) OK - Dimensions (l x h x p) : 196 x 324 x 89 mm

Reports défauts (en option) : Relais : présence / absence secteur - Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminent - Tension d'information déconnexion imminent : 10.5-11 V DC environ - 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A.

Contact d'autoprotection à l'ouverture (en option) : Contact inverseur (CO/NO/NF) - max. 250 V AC / 5 A

309801SB : Notice Technique Coffret d'alimentation PSXxxxx - 12V DC

| Code | Modèle | Finition |
|----------|-------------|----------|
| 309801SB | PSX200-1205 | En métal |