




COFFRET D'ALIMENTATION SECOURUE PSX300-242.5 - 24V / 2.5A

DESRIPTIF



Coffret d'Alimentation à découpage
Coffret métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé



DETAILS

Tension / Fréquence d'alimentation : 100-240 V AC ~ / 50-60 Hz - Tension de sortie : 27,6 V DC - Courant / Puissance de sortie : 2.5 A / 60 W - Protection en sortie : Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension - Courant additionnel charge batterie(s) : 0.25 A / 6 W - Surveillance tension batterie(s) : Déconnexion automatique batteries seuil bas à 19-20 V DC environ - Capacité batteries maximale : 2 x 7 Ah - 3 LEDS en façade : LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie utilisateur OK - LED 3 : Batteries OK (en charge) - Dimensions (l x h x p) : 364 x 266 x 74 mm
Reportes défauts (Réf. PSXU-ARM en option) - Contact d'autoprotection (Réf. PSXU-TS en option)
309801SC : Notice Technique Coffret d'alimentaion PSXxxxx - 24V DC

Code	Modèle	Caractéristiques
309801SC	PSX300-242.5	Courant / Puissance de sortie : 2.5 A / 60 W - Capacité batteries maximale : 2 x 7 Ah - Indicateur 3