



BATTEMENT D'ETANCHÉITé BB2-N1 / BB2-N2 / BB2-N3



DESCRIPTIF

Les battements d'étanchéité BB2-N1, BB2-N2 et BB2-N3 sont composés de deux profilés en aluminium anodisé (BB x 2) et d'un joint souple auto-extinguible réversible de couleur noire (N). Les joints N, N2 et N3 sont pour menuiserie bois et alliage léger.

Il faut un ensemble BB2-N par vantail va-et-vient, soit deux ensembles BB2-N pour deux portes va-et-vient.


Livré pré-percé pour fixation par vis à bois.

A poser sur le côté serrure de chaque porte va-et-vient (2 ensembles), sur toute la hauteur.

Profilés de protection en aluminium anodisé et joints noirs.

Longueur des profilés : 2500 mm.

Dimensions des joints : N1 = 55 x 2500 mm - N2 = 60 x 2500 mm - N3 = 75 x 2500 mm.



DETAILS

BB2-N1 : pour menuiserie bois et alliage léger, épaisseur 32-40 mm - BB2-N2 : pour menuiserie bois et alliage léger, épaisseur 40-48 mm - BB2-N3 : pour menuiserie bois et alliage léger, épaisseur 48-58 mm.

Code	Désignation	Dimensions	Caractéristiques
396022	Paire de profilés en aluminium - BB2	Longueur : 2500 mm	
396023	Joint N1	55 x 2500 mm	Epaisseur 32-40 mm
396024	Joint N2	60 x 2500 mm	Epaisseur 40-48 mm
396025	Joint N3	75 x 2500 mm	Epaisseur 48-58 mm