



ÉCROUS CRANTÉS à TÊTE RÉDUITE 90°

DESSCRIPTIF



Épaisseur de tôle : 0,5 - 3 mm.
En acier zingué.



DETAILS

En acier zingué - Tarif indiqué à la pièce ou au blister.

| Code | Diamètre | Longueur | Caractéristiques |
|--------|----------|----------|--|
| 516921 | 3 mm | 9,5 mm | M4/500 pièces - Ø perçage 6 mm - Ø tête 7 mm - cisaillement 1000 - traction 5000 |
| 516931 | 3 mm | 9,5 mm | M4/blister 50 pièces - Ø perçage 6 mm - Ø tête 7 mm - cisaillement 1000 - traction 5000 |
| 516922 | 5 mm | 11,5 mm | M5/500 pièces - Ø perçage 7 mm - Ø tête 8 mm - cisaillement 2200 - traction 9200 |
| 516932 | 5 mm | 11,5 mm | M5/blister 50 pièces - Ø perçage 7 mm - Ø tête 8 mm - cisaillement 2200 - traction 9200 |
| 516923 | 6 mm | 14 mm | M6/200 pièces - Ø perçage 9 mm - Ø tête 5 mm - cisaillement 2400 - traction 17000 |
| 516933 | 6 mm | 14 mm | M6/blister 50 pièces - Ø perçage 9 mm - Ø tête 5 mm - cisaillement 2400 - traction 17000 |
| 516924 | 8 mm | 15,5 mm | M8/100 pièces - Ø perçage 11 mm - Ø tête 12 mm - cisaillement 2900 - traction 22000 |