



SERRURE 4 POINTS FONCTION à CLé - PêNE DORMANT ET 1/2 TOUR - HOOKLOCK M

DESCRIPTIF

Serrure 4 points fonction à clé, pêne dormant et 1/2 tour pour portes d'entrées hautes en bois, PVC ou aluminium.
Verrouillage par 3 verrous à crochets et un verrou crochet supplémentaire à l'angle supérieur du vantail pour une étanchéité optimale aux portes hautes.
Finition gris RAL 9007.
Réversible sans démontage du coffre.
Commande des verrous crochets par cylindre de fermeture à 2 tours.
Pour cylindre à profil européen.
Têtière en U 24 x 6 x 2400 mm.
Entraxe : 92 mm - Axe : 35 mm - Carré : 8 mm.
Livrée sans gâche et sans cylindre.

DETAILS

Préparé pour tous les cylindres de fermeture conformes à la norme DIN 18252 ou EN 1303 - Serrure de portes de sécurité avec verrous crochets : conforme à la norme DIN 18251-3 - Pêne dormant en acier, revêtement en teinte argent RAL 9007 - Boîtier de serrure intégralement fermé, approprié pour toutes les plaques / rosettes classiques / conformes à la norme DIN 18251.
Télécharger la documentation sur les serrures de portes sécurisées

Code	Caractéristiques
307793	Têtière en U : 24 x 6 x 2400 mm