Fiche produit Le 18/12/2025







DESCRIPTIF



Crémone modèle EUROPA R4 pour portes en bois ou PVC, à relevage.

Condamnation par relevage de la béquille puis tour de clé - ouverture par action de la poignée.

Serrure avec un pêne 1/2 tour (sortie 10 mm), pêne dormant central (sortie : 13 mm) et quatre galets réglables.

Main réversible.

Galets: Ø11 mm - hauteur: 8 mm - course: 18 mm.

Entraxe: 70 ou 92 mm - Axe: 28, 35, 40 ou 50 mm - Carré: 7

ou 8 mm.

Côte D: 1045 ou 1050 mm (peut s'ajuster en recoupant la base jusqu'à 100 mm).

Têtière bouts carrés (hauteur x largeur x épaisseur) : 2150 ou

2285 x 16 x 2,5 mm.

En acier traité FerGUard argent. Livré sans cylindre ni gâche.







DETAILS

En acier traité FerGUard argent - En position ouverte, l'entraxe des galets est de 1638 mm - Prévoir un cylindre européen. Pour une porte de 40mm d'épaisseur, il faut prendre un cylindre de 30x30 mm - Prévoir des béquilles doubles, avec un carré de 7 ou 8 mm et un entraxe de 70 ou 92 mm (pour les poignées sur plaques) - Prévoir 4 gâches de galet T16 et 1 gâche centrale selon le type de menuiserie.

Télécharger la Fiche Technique pour axe 40/50 mm

Code	Modèle	Dimensions	Axe	Entraxe	Cote D
343708	6-33162-07-0-1	Carré : 7 mm - Têtière : 2150 x 16 x 2,5 mm	35 mm	70 mm	1045 mm
343710B	6-33162-01-0-1	Carré : 7 mm - Têtière : 2150 x 16 x 2,5 mm	40 mm	70 mm	1045 mm
343711A	6-33604-01-0-1	Carré : 7 mm - Têtière : 2150 x 16 x 2,5 mm	50 mm	70 mm	1045 mm
343717	6-32581-01-0-1	Carré : 8 mm -Têtière : 2285 x 16 x 2,5 mm	28 mm	92 mm	1050 mm
343716	6-32580-01-0-1	Carré : 8 mm - Têtière : 2285 x 16 x 2,5 mm	35 mm	92 mm	1050 mm