

CRéMONE à LARDER SECURY SF 2 3 POINTS AUTOMATIQUE

DESCRIPTIF

Crémone SECURY automatique SF 2 pour menuiserie bois ou PVC.
Sans la condamner à clé, à la fermeture, la porte se verrouille seule grâce à l'enclenchement automatique des pênes haut et bas qui s'enclenchent. Ils deviennent des pênes dormants avec blocage anti-repoussement.
Ouverture par action de la poignée ou de la clé du cylindre.
Pour motoriser la rétractation des pênes : Conduite et câble de raccordement (vis incluses) et kit de motorisation vendus séparément.
Pêne 1/2 tour et auxiliaires réversibles - Saillie : 20 mm.
Têtière bouts carrés : 2285 x 16 x 2,5 mm.
Axe : 35 mm - Entraxe : 92 mm - Carré : 8 mm.
Côte D : 1050 mm.
Coffre (hauteur x épaisseur) : 185 x 16 mm.
Din gauche et Din droite.
Conduite et câbles en zinc - Kit de motorisation de couleur noire - Crémone en acier traité FerGUard argent.
Kit de motorisation comprenant le câble et les raccord de connexion.

DETAILS

Conduite et câbles en zinc - Kit de motorisation de couleur noire - Crémone en acier traité FerGUard argent - Peut-être commandé par tout organe de commande doté d'un contact sec (NO) - Tension d'alimentation : 12 V CA - 24 V CC (stabilisé) - Alimentation max : 1 A. Indice de protection : IP 40. Poussée max : 70N - Effacement du pêne demi-tour par rotation de la clé du cylindre - Boîtier hermétique empêchant toute pénétration de corps étrangers.
Télécharger la fiche produit
Télécharger le schéma détaillé
Exemple de montage comprenant la crémone, le kit de motorisation et la conduite de câble

Code	Désignation	Modèle	Carac
343948N	Crémone Secury Automatic	6-29037-31-0-1	Têtière bouts carré
343948L	Conduite et câble de raccordement	6-29854-00-0-0	

Fiche produit Le 10/12/2025

343948M	Kit de motorisation	K-18153-01-0-0	Tension d'alimentation : 12 V CA - 24 V CC (stabilisé) . Alimen