



CRÉMONE-VERROU à LARDER F7.5 à GALETS CÔTE D FIXE (OF1) G-13237



DESSCRIPTIF

Crémone-verrou à galets à larder F7,5 pour châssis 1 vantail ouvrant à la française.

Mécanisme à tringle plate - Condamnation par galets latéraux.

Côte D fixe.

Recoupe haute de la têtière possible.

Nombre de galets : 1, 2, 3 ou 4.

Têtière : 16 x 2,5 mm.

Carré : 7 mm - Entraxe : 43 mm - Axe : 7,5 mm.

Hauteur de fond de feuillure et longueur de la têtière variant suivant le modèle.

En acier traité FerGUard argent.

Gâches vendues séparément.

DETAILS

En acier traité FerGUard argent - Prévoir des gâches de galet pour le bois ou en fonction de la gamme pour le PVC.

Télécharger la fiche produit

Code	Modèle	Hauteur	Longueur	Galets	Cote D
349588	G-13237-04-0-1	450 mm	450 mm	1	155 mm
349588A	G-13237-05-0-1	451-550 mm	550 mm	1	155 mm
349588B	G-13237-28-0-1	551-700 mm	700 mm	1	155 mm
349588C	G-13237-29-0-1	701-850 mm	850 mm	1	155 mm
349589	G-13237-07-0-1	551-700 mm	700 mm	2	200 mm
349589A	G-13237-30-0-1	701-850 mm	850 mm	1	200 mm
349590	G-13237-08-0-1	701-850 mm	850 mm	2	250 mm
349590A	G-13237-24-0-1	851-975 mm	975 mm	2	250 mm
349590B	G-13237-25-0-1	976-1100 mm	1100 mm	3	250 mm
349590C	G-13237-26-0-1	1101-1225 mm	1225 mm	3	250 mm
349590D	G-13237-27-0-1	1226-1350 mm	1350 mm	3	250 mm



349591	G-13237-10-0-1	851-975 mm	975 mm	2	400 mm
349591A	G-13237-51-0-1	851-975 mm	975 mm	3	400 mm
349592	G-13237-11-0-1	976-1100 mm	1100 mm	2	400 mm
349592A	G-13237-12-0-1	1101-1225 mm	1225 mm	3	500 mm
349592B	G-13237-31-0-1	1101-1225 mm	1225 mm	3	400 mm
349592C	G-13237-32-0-1	1226-1350 mm	1350 mm	3	400 mm
349592D	G-13237-33-0-1	1351-1475 mm	1475 mm	3	400 mm
349592E	G-13237-34-0-1	1476 - 1600 mm	1600 mm	3	400 mm
349592F	G-13237-35-0-1	1601 - 1725 mm	1725 mm	3	400 mm
349592G	G-13237-36-0-1	1726 - 1850 mm	1850 mm	3	400 mm
349593	G-13237-13-0-1	1226-1350 mm	1350 mm	3	500 mm
349593A	G-13237-40-0-1	1351 - 1475 mm	1474 mm	3	500 mm
349593B	G-13237-41-0-1	1476 - 1600 mm	1600 mm	3	500 mm
349593C	G-13237-42-0-1	1601 - 1725 mm	1725 mm	3	500 mm
349593D	G-13237-43-0-1	1726-1850 mm	1850 mm	3	500 mm
349594	G-13237-15-0-1	1351-1475 mm	1475 mm	3	600 mm
349594A	G-13237-16-0-1	1476-1600 mm	1600 mm	3	600 mm
349594B	G-13237-17-0-1	1601-1725 mm	1725 mm	3	600 mm
349594C	G-13237-18-0-1	1726-1850 mm	1850 mm	3	600 mm
349595	G-13237-19-0-1	1601-1850 mm	1850 mm	3	800 mm
349596	G-13237-20-0-1	1851-1975 mm	1975 mm	4	980 mm
349596A	G-13237-21-0-1	1976-2100 mm	2100 mm	4	980 mm
349597	G-13237-22-0-1	2101-2225 mm	2225 mm	4	980 mm
349597A	G-13237-23-0-1	2226-2350 mm	2350 mm	4	980 mm

