



CRÉMONE À LARDER F7.5 BI-DIRECTIONNELLE AJUSTABLE (OF2) G-20461



DESCRIPTIF

Crémone bi-directionnelle pour châssis de fenêtres et portes-fenêtres à la française en PVC à 2 vantaux.

Ajustable avec prolongateur en partie haute.

Verrouillage haut et bas à galets.

Positionnement de la crémone optimisé par la forme du boîtier en forme d'oblong et des picots assurant le maintien.

Côte D fixe.

Nombre de galets : 0, 1 ou 2.

Tête à bouts carrés : 16 x 2,5 mm.

Carré : 7 mm - Entraxe : 43 mm - Axe : 7,5 mm.


Course des tringles : 15 mm.

Hauteur de fond de feuillure différente suivant le prolongateur choisi.

Longueur de la tête à bout carré variant suivant le modèle.

En acier traité FerGUard argent.

Prolongateur et gâches vendus séparément.



DETAILS

En acier traité FerGUard argent - Recommandée pour l'installation de poignée et renvoi de fouillot CENTER-LINE - Le blocage du fouillot ne nécessite plus de carré de blocage.

[Télécharger la fiche produit](#)

[Télécharger la brochure sur les crémones bi-directionnelles](#)

Code	Modèle	Longueur	Galets	Cote D
349582A	G-20461-01-0-1	329 mm	-	155 mm
349582B	G-20461-02-0-1	329 mm	-	200 mm
349582C	G-20461-03-0-1	479 mm	1	250 mm
349582D	G-20461-05-0-1	729 mm	1	400 mm
349582E	G-20461-06-0-1	729 mm	1	500 mm
349582F	G-20461-07-0-1	979 mm	1	600 mm
349582G	G-20461-08-0-1	979 mm	1	700 mm
349582H	G-20461-09-0-1	1479 mm	2	800 mm
349582K	G-20461-10-0-1	1479 mm	2	980 mm