



CRÉMONE à LARDER F7.5 BI-DIRECTIONNELLE AJUSTABLE (OF2) G-20461



DESSCRIPTIF

Crémone bi-directionnelle pour châssis de fenêtres et portes-fenêtres à la française en PVC à 2 vantaux.

Ajustable avec prolongateur en partie haute.

Verrouillage haut et bas à galets.

Positionnement de la crémone optimisé par la forme du boîtier en forme d'oblong et des picots assurant le maintien.

Côte D fixe.

Nombre de galets : 0, 1 ou 2.

Têtière à bouts carrés : 16 x 2,5 mm.

Carré : 7 mm - Entraxe : 43 mm - Axe : 7,5 mm.


Course des tringles : 15 mm.

Hauteur de fond de feuillure différente suivant le prolongateur choisi.

Longueur de la tète variant suivant le modèle.

En acier traité FerGUard argent.

Prolongateur et gâches vendus séparément.



DETAILS

En acier traité FerGUard argent - Recommandée pour l'installation de poignée et renvoi de fouillot

CENTER-LINE - Le blocage du fouillot ne nécessite plus de carré de blocage.

Télécharger la fiche produit

Télécharger la brochure sur les crémones bi-directionnelles

Code	Modèle	Longueur	Galets	Cote D
349582A	G-20461-01-0-1	329 mm	-	155 mm
349582B	G-20461-02-0-1	329 mm	-	200 mm
349582C	G-20461-03-0-1	479 mm	1	250 mm
349582D	G-20461-05-0-1	729 mm	1	400 mm
349582E	G-20461-06-0-1	729 mm	1	500 mm
349582F	G-20461-07-0-1	979 mm	1	600 mm
349582G	G-20461-08-0-1	979 mm	1	700 mm
349582H	G-20461-09-0-1	1479 mm	2	800 mm
349582K	G-20461-10-0-1	1479 mm	2	980 mm