Fiche produit Le 16/12/2025







VERROU SEMI-FIXE à LEVIER G-16890

DESCRIPTIF



Verrou semi-fixe à levier de porte-fenêtre.

Utilisable pour menuiserie oscillo-battante bois (à entailler) ou PVC (à poser en rainure).

Manoeuvre de condamnation par descente du pêne par basculement du levier.

Pour jeu de feuillure 4 ou 12 mm.

Dimensions: 120, 270 ou 430 x 16 x 2,5 mm.

Tringle: 8,5 x 2,5 mm - Course: 15 mm.

Selon le modèle, en acier traité FerGUard argent ou zingué

blanc Ral 9016.









DETAILS

En acier traité FerGUard argent ou zingué blanc Ral 9016 - Freinage souple réglable au niveau de la vis qui appuie sur le ressort du palier de freinage - Vissage dans une rainure OB de 16 mm, Profondeur de la feuillure 20 mm.

| Code | Modèle | Longueur | Finition |
|---------|----------------|----------|-----------------|
| 349671D | G-16890-01-0-7 | 120 mm | Laqué blanc |
| 349671E | G-16890-01-0-1 | 120 mm | FerGuard argent |
| 349671F | G-16890-27-0-1 | 270 mm | FerGuard argent |
| 349671G | G-16890-43-0-1 | 430 mm | FerGuard argent |
| 349671H | G-16890-43-0-7 | 430 mm | Laqué blanc |