## Fiche produit Le 01/11/2025









## **CRÉMONE F15 (OF) AVEC PROLONGATEUR & INVERSEUR**

## **DESCRIPTIF**



 Crémone F15 pour châssis d'ouvrants à la française ou oscillo-battant pour PVC ou bois à 1 (OF1) ou 2 (OF2) vantaux.

Condamnation par rotation du carré du fouillot - Pas de condamnation centrale.

Côte D fixe non sécable. Nombre de galets : 1 ou 3.

Têtière à bouts carrés : 16 x 2,5 mm.

Carré: 7 mm - Entraxe: 43 mm - Axe: 15 mm.

Recoupe haut et/ou bas possible.

Hauteur de fond de feuillure et longueur de la têtière différentes suivant le modèle.

- 353099A et 353099B : Prolongateur inférieur ou supérieur avec 1 galet pour crémone à 1 vantail (OF1).

Longueur : 160 mm.

- 353099E: Prolongateur supérieur pour sortie de tringle de têtière vers le haut pour crémone à 2 vantaux (OF2).

Longueur : 160 mm. Course du pêne : 13 mm.

- 353099F : Prolongateur inférieur (inverseur) pour sortie de tringle de têtière vers le bas et inversé pour crémone

à 2 vantaux (OF2). Longueur : 160 mm.

En acier traité FerGUard argent. Gâches vendues séparément.

En acier traité FerGUard argent - Le prolongateur se fixe en partie basse de la têtière de la crémone

Télécharger la fiche produit

**DETAILS** 

Code	Désignation	Modèle	Hauteur	Longueur	Galets	Cote D
353092A	Crémone F15	G-22040-00-0-1	590-720 mm	400 mm	-	250 mm
353092B	Crémone F15	G-22041-00-0-1	701-850 mm	530 mm	1	250 mm
353092C	Crémone F15	G-22042-00-0-1	791-1100 mm	780 mm	1	400 mm
353092D	Crémone F15	G-22043-00-0-1	951-1350 mm	1030 mm	1	500 mm
353092E	Crémone F15	G-22044-00-0-1	1201-1600 mm	1280 mm	1	500 mm
353092F	Crémone F15	G-22045-00-0-1	1201-1600 mm	1280 mm	1	600 mm

## Fiche produit Le 01/11/2025





353092G	Crémone F15	G-22046-00-0-1	1451-1850 mm	1530 mm	1	600 mm
353092H	Crémone F15	G-22047-00-0-1	1701-2100 mm	1780 mm	2	600 mm
353092J	Crémone F15	G-22048-00-0-1	1351-1850 mm	1530 mm	2	700 mm
353092L	Crémone F15	G-22050-00-0-1	1601-2100 mm	1780 mm	2	800 mm
353092N	Crémone F15	G-22052-00-0-1	1601-2100 mm	1780 mm	2	980 mm
353092P	Crémone F15	G-22053-00-0-1	1851-2350	2030 mm	3	980 mm
353099B	Prolongateur inférieur OF1	6-32105-00-0-1		160 mm		
353099F	Inverseur OF2	8-00670-02-0-1		160 mm		

