



## SEUIL ISOL56T POUR PORTES-FENÊTRE EN BOIS - JOINTS ET ACCESSOIRES



**bilcocq**

### DESCRIPTIF

- Seuil pour l'étanchéité de la partie basse des portes-fenêtres bois de 56 mm d'épaisseur.

Joint sur dormant.

Longueur du seuil : 6,03 mL.

Jeu du joint : 4 mm.

Position de la rainure du joint de 4 mm à 23 mm.

Pose avec calage, fond de joint et mastic entre le sol et le seuil.

Drainage en façade par des percements circulaires Ø8 mm ou oblongs 5x30 mm.

En aluminium brut.

Vendu au mètre.


- Joints pour frappe intermédiaire en EPDM noir protégé ou non.

Jeu de 4 mm.

En couronne de 70 mL.

Vendu au mètre.

- Sachet d'accessoires : 2 pattes en bout, 1 patte à scellement et 1 clip de renfort de crémone.



### DETAILS

Compatible avec la plupart des outillages standards pour les fenêtres bois avec jeu de 4 mm - Rejet d'eau vendu séparément.

| Code    | Désignation          | Modèle    | Longueur         |
|---------|----------------------|-----------|------------------|
| 391562A | Seuil                | ISOL56T   | 6,03 mL          |
| 391590  | Joint non protégé    | ISL       | Rouleau de 70 mL |
| 391591  | Joint protégé        | ISLP      | Rouleau de 70 mL |
| 391596A | Sachet d'accessoires | ISOL56T-S | -                |