




SEUIL SPR-V2-NA POUR PORTE BOIS ACCÈS PMR ET JOINT

DESCRIPTIF



bilcocq

En aluminium anodisé incolore ou bronze - Rejet d'eau et joint en option.



DETAILS

- Seuil SPR pour l'étanchéité de la partie basse des portes d'entrée, portes palières et bloc portes en bois. Position de la frappe du joint : 33 mm. Pose directe au sol avec étanchéité et vissage. Sans démontage de l'ouvrant en rénovation. Montage en neuf contre profilage du pied et du dormant. En conformité avec la réglementation pour le passage des personnes à mobilité réduite. Longueur : 4,05 mL. En aluminium anodisé incolore ou bronze. Vendu au mètre. - Joints pour frappe extérieure en EPDM noir. Jeu de 3 mm. En couronne de 70 mL. Vendu au mètre.

Voir la fiche produit JT10/8 Voir la fiche produit JL4



Code	Désignation	Modèle	Longueur
391558A	Seuil	SPR-V2-NA	4,05 mL
391593E	Joint	JT 10/8	-
391593F	Joint	JL4	-

Fiche produit

Le 03/02/2026

SAVFIMA

Quincaillerie



391558B	Seuil	SPR-BZ	4 mL
391592	Joint	GSL (compatible uniquement avec SPR-BZ)	Rouleau de 70 mL

