



SEUIL SP20 POUR PORTE ET PORTE-FENêTRE EN BOIS ACCèS PMR - JOINTS ET ACCESSOIRES

DESCRIPTIF

- Seuil PMR pour l'étanchéité de la partie basse des portes d'entrée et portes-fenêtres en bois de 47 mm d'épaisseur.
Joint sur dormant.
Position de la rainure du joint de 4 à 17 mm.
Pose avec calage, fond de joint et mastic entre le sol et le seuil.
Drainage en façade par des percements circulaires Ø8 ou oblongs 5x30 mm.
Seuil en conformité avec la réglementation pour le passage des personnes à mobilité réduite.
Longueur : 6,03 mL.
En aluminium brut ou anodisé bronze.
Vendu au mètre.
- Joints pour frappe intermédiaire en EPDM noir protégé ou non.
En couronne de 70 mL.
Vendu au mètre.
- Sachet d'accessoires comprenant 2 pattes en bout avec mousse, vis et 1 clip inox.
Existe aussi en sachet contenant uniquement 5 paires de pattes avec mousse (+ visserie) ou 50 clips.

DETAILS

En aluminium brut ou anodisé bronze - Compatible avec la plupart des outillages standards pour les fenêtres bois avec un jeu de 4 mm - Rejet d'eau vendu séparément.

Code	Désignation	Modèle	Longueur
391569B	Seuil	SP20	6,03 mL
391569C	Seuil	SP20-BZ	6,03 mL
391590	Joint non protégé	ISL	Rouleau de 70 mL
391591	Joint protégé	ISLP	Rouleau de 70 mL
391599G	Sachet d'accessoires	SP20-S	-
391599J	Sachet 5 paires de pattes avec mousse + vis	SP20-PEPB-S	-
391599L	Sachet de 50 clips inox	GM 36-C-S	-