






SEUIL ISOL56RT POUR PORTES-FENÊTRE EN BOIS - JOINTS ET ACCESSOIRES



bilcocq

DESSCRIPTIF

- Seuil à rupture de pont thermique pour l'étanchéité de la partie basse des portes-fenêtres bois de 56 mm d'épaisseur.
- Joint sur dormant.
- Longueur du seuil : 6,03 mL.
- Jeu du joint : 4 mm.
- Position de la rainure du joint de 4mm à 23 mm.
- Pose avec calage, fond de joint et mastic entre le sol et le seuil.
- Drainage en façade par des percements circulaires Ø8 mm ou oblongs 5x30 mm.
- En aluminium brut.
- Vendu à la barre de 6,03 mL.
- Joints pour frappe intermédiaire en EPDM noir protégé ou non.
- Jeu de 4 mm.
- En couronne de 70 mL.
- Vendu au mètre.
- Sachet d'accessoires.
- Sachet de 100 gâches en acier zingué.



DETAILS

Compatible avec la plupart des outillages standards pour les fenêtres bois avec jeu de 4 mm - Rejet d'eau vendu séparément.

| Code | Désignation | Modèle | Longueur |
|---------|----------------------|------------|------------------|
| 391562B | Seuil | ISOL56RT | 6,03 mL |
| 391590 | Joint non protégé | ISL | Rouleau de 70 mL |
| 391591 | Joint protégé | ISLP | Rouleau de 70 mL |
| 391596D | Sachet d'accessoires | ISOL56RT-S | - |
| 391599R | Gâche | GA2150-S | - |