Fiche produit Le 21/10/2025









- Seuil pour l'étanchéité de la partie basse des portes-fenêtres bois de 47 mm d'épaisseur.

Joint sur dormant, jeu de 4 mm.

Position de la rainure du joint de 4 à 17 mm.

Pose avec calage, fond de joint et mastic entre le sol et le seuil.

Drainage en façade par des percements circulaires Ø ou oblongs 5 x 30 mm.

En aluminium brut.

Barre de longueur : 6,03 mL.

Vendu au mètre.

- Joints pour frappe intermédiaire en EPDM noir protégé ou non.

En couronne de 70 mL.

Vendu au mètre.

- Sachet d'accessoires comprenant : 2 embouts, 2 pattes en bout, 1 patte à scellement et 1 clip de renfort.









DETAILS

Compatible avec la plupart des outillages standards pour fenêtre bois avec jeu de 4 mm - Rejet d'eau vendu séparément.

Code	Désignation	Modèle	Longueur	Finition
391567	Seuil	EURO47T	6,03 mL	Aluminium brut
391590	Joint non protégé	ISL	Rouleau de 70 mL	-
391591	Joint protégé	ISLP	Rouleau de 70 mL	-
391599C	Sachet d'accessoires	EURO47T-S	-	-