



POIGNÉE DE FENÊTRE ATLANTA CARRÉ VARIABLE 0530/US952 ALUMINIUM

HOPPE
La qualité bien en main.

DESRIPTIF

Poignée de fenêtre en aluminium pour fenêtre oscillo-battante.

Certifiée selon la norme DIN EN 13126-3 (endurance, résistance, sécurité et fonctionnalité des poignées) et RAL-GZ

607/9 (au moins 10 000 cycles de pivotement/basculement, au moins 48 h de résistance à la corrosion lors du test au brouillard salin).

Secustik® (mécanisme de verrouillage empêchant la manipulation depuis l'extérieur de la crémone).

Carré de longueur variable permettant l'adaptation à chaque profilé de fenêtre.

Crantage : 90°.


Capot amovible.

Sous-embase : polyamide, piliers de fixation.

Pilier : Ø10 mm.

Carré : carré plein 7 mm - Longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille.

Le carré est fixe sur certains modèle : longueur 23 mm.



DETAILS

Sous-embase : polyamide, piliers de fixation - Fixation : non visible, par vis filetées M5 - Spectre d'utilisation plus large sur des fenêtres avec différents profilés, grâce au ressort de pression intégré dans le col de la poignée.

Code	Dimensions	Finition
344353	Longueur du carré : 09-19 mm	F9016 blanc signalisation
344353N	Longueur du carré : 09-19 mm	F9714M noir mat
344353X	Longueur du carré : 09-19 mm	F9 aspect inox
344353K	Longueur du carré : 09-19 mm	F8003 brun argile
344353G	Longueur du carré : 09-19 mm	F7035 gris
344353D	Longueur du carré : 09-19 mm	F1715 beige
599953J	Longueur du carré : 20-30 mm - sans pilier	F9016 blanc signalisation
599933N	Longueur du carré : 20-30 mm - sans pilier	F9714M noir mat
599933X	Longueur du carré : 20-30 mm - sans pilier	F9 aspect inox
599933	Longueur du carré : 20-30 mm - sans pilier	F9010 Blanc pur
599925N	Longueur du carré : 23 mm	F9714M noir mat
599925	Longueur du carré : 23 mm	F9010 Blanc pur



344350	Longueur du carré : 32-42 mm	F9016 blanc signalisation
344350N	Longueur du carré : 32-42 mm	F9714M noir mat
344350X	Longueur du carré : 32-42 mm	F9 aspect inox
344350K	Longueur du carré : 32-42 mm	F8003 brun argile
344350G	Longueur du carré : 32-42 mm	F7035 gris
344350D	Longueur du carré : 32-42 mm	F1715 beige
344350B	Longueur du carré : 32-42 mm	F1015 ivoire clair

SAVFIMA
Quincaillerie

