



## ENSEMBLE ATLANTA SUR PLAQUE LONGUE ETROITE 1530/300LMSGAL ALUMINIUM

**HOPPE**  
La qualité bien en main.

### DESCRIPTIF

Ensemble Atlanta sur plaque longue étroite pour porte-fenêtre d'épaisseur 58-67, 68-77 ou 78-87 mm.

Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur.

Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée certifiée selon DIN EN 1906.


Perçage : clé I (PZ).

Entraxe de fixation : 195 mm.

Distance perçage-béquille : 70 ou 92 mm.

Carré à montage rapide avec carré plein de 7 ou 8 mm (poignées mâle/femelle).

Finition : F9016 blanc signalisation, F1015 ivoire clair, F1715 beige, F7035 gris clair, F8003 brun argile, F9714M noir mat, F9 inox ou F1 argent.



### DETAILS

Poignées équipées du carré à montage rapide : montage de poignées en seulement 8 secondes sans vis pointeau ni outil - Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4 - Bagues de guidage sans entretien.

Code	Dimensions	Epaisseur de porte	Finition
344360N	Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm	58-67 mm	F9714M noir mat
344360T	Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm	58-67 mm	Extérieur inox / Intérieur blanc signalisation
344362	Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm	68-77 mm	F9016 blanc signalisation
344362B	Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm	68-77 mm	F1015 ivoire clair
344362D	Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm	68-77 mm	F1715 beige
344362G	Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm	68-77 mm	F7035 gris
344362K	Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm	68-77 mm	F8003 brun argile
344362N	Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm	68-77 mm	F9714M noir mat
344362P	Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm	68-77 mm	F9 aspect inox
344362T	Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm	68-77 mm	Extérieur inox / Intérieur blanc signalisation
344363	Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm	78-87 mm	F9016 blanc signalisation



344363A	Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm	78-87 mm	F9010 Blanc pur
344363D	Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm	78-87 mm	F1715 beige
344363G	Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm	78-87 mm	F7035 gris
344363K	Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm	78-87 mm	F8003 brun argile
344363N	Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm	78-87 mm	F9714M noir mat
344363P	Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm	78-87 mm	F9 aspect inox
344363T	Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm	78-87 mm	Extérieur inox / Intérieur blanc signalisation
344369B	Carré : 8 mm - Distance perçage : 92 mm	68-77 mm	F9016 blanc signalisation
344369K	Carré : 8 mm - Distance perçage : 92 mm	68-77 mm	F1 argent
344369L	Carré : 8 mm - Distance de perçage : 92 mm	68-77 mm	Ral 9010
344369M	Carré : 8 mm - Distance perçage : 92 mm	68-77 mm	F9714M noir mat
344369N	Carré : 8 mm - Distance perçage : 92 mm	68-77 mm	F9 aspect inox
344369P	Carré : 8 mm - Distance perçage : 92 mm	78-87 mm	F9 aspect inox
344369Q	Carré : 8 mm - Distance perçage : 92 mm	78-87 mm	F9016 blanc signalisation
344369T	Carré : 8 mm - Distance perçage : 92 mm	78-87 mm	F9714M noir mat
344369U	Carré : 8 mm - Distance perçage : 92 mm	68/77 mm	Noir MAT
344369V	Carré : 8 mm - Distance perçage : 92 mm	68/77 mm	Aspect INOX
344369W	Carré : 8 mm - Distance perçage : 92 mm	68/77 mm	Blanc
599953K	Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm	58-67 mm	F9016 blanc signalisation
599953P	Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm	58-67 mm	F9 aspect inox