Fiche produit Le 08/11/2025









Ensemble Atlanta sur plaque longue étroite pour porte-fenêtre d'épaisseur 58-67, 68-77 ou 78-87 mm.

Poignée à saillie réduite côté extérieur.

Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté

intérieur.

Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée certifiée selon DIN EN 1906.

Perçage : clé I (PZ).

Entraxe de fixation : 195 mm.

Distance perçage-béquille : 70 mm.

Carré à montage rapide avec carré plein de 7 mm (poignées

mâle/femelle).

Finition: F9016 blanc signalisation, F1015 ivoire clair, F1715 beige, F7035 gris clair, F8003 brun argile, F9714M noir

mat, F9 inox.

DETAILS

Poignées équipées du carré à montage rapide : montage de poignées en seulement 8 secondes sans vis pointeau ni outil - Fixation : visible coté intérieur, traversante, par vis filetées M4 - Bagues de guidage sans entretien.

Code	Epaisseur de porte	Finition
344367B	67-77 mm	F1015 ivoire clair
599953Q	58-67 mm	F9 aspect inox
344365T	58-67 mm	Extérieur F9 inox / Intérieur F9016 blanc signalisation
344367	68-77 mm	F9016 blanc signalisation
344367D	68-77 mm	F1715 beige
344367G	68-77 mm	F7035 gris
344367K	68-77 mm	F8003 brun argile
344367N	68-77 mm	F9714M noir mat
344367P	68-77 mm	F9 aspect inox
344367T	68-77 mm	Extérieur F9 inox / Intérieur F9016 blanc signalisation
344368	78-87 mm	F9016 blanc signalisation

Fiche produit Le 08/11/2025





344368D	78-87 mm	F1715 beige
344368G	78-87 mm	F7035 gris
344368K	78-87 mm	F8003 brun argile
344368P	78-87 mm	F9 aspect inox
344368N	78-87 mm	F9714M noir mat

