Fiche produit Le 29/10/2025









ENSEMBLE NEW YORK SUR PLAQUE LONGUE ETROITE ET POIGNéE à SAILLIE RÉDUITE 099KH/300LMSGL/

DESCRIPTIF

Ensemble New York en aluminium sur plaque longue étroite pour porte-fenêtres d'épaisseur 48-57, 58-67, 68-77 ou 78-87 mm.

Poignée à saillie réduite coté extérieur.

Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur.

Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée certifiée selon DIN EN 1906.


Perçage Clé I (PZ).

Carré à montage rapide avec carré plein de 7 mm (poignées mâle/femelle).

Distance de fixation : 195 mm. Distance béquille-perçage : 70 mm.

Finition F9010 blanc pur, F9 aspect inox ou F9/F9010.





DETAILS

Poignées équipées du carré à montage rapide : montage de poignées en seulement 8 secondes sans vis pointeau ni outil - Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4 - Bagues de guidage sans entretien - Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4. Télécharger la fiche technique pour épaisseur porte 58-67 mm

Epaisseur de porte	Finition
58-67 mm	F9010 Blanc pur
68-77 mm	F9016 Blanc signalisation
78-87 mm	F9016 Blanc signalisation
68-77 mm	F7016 Gris anthracite
68-77 mm	F9714 Noir mat
78-87 mm	F7016 Gris anthracite
78-87 mm	F9714 Noir mat
68-77 mm	F9010 Blanc pur
78-87 mm	F9010 Blanc pur
48-57 mm	F9 aspect inox
	58-67 mm 68-77 mm 78-87 mm 68-77 mm 68-77 mm 78-87 mm 78-87 mm 68-77 mm 78-87 mm

Fiche produit Le 29/10/2025





344335X	58-67 mm	F9 aspect inox
344337X	68-77 mm	F9 aspect inox
344338X	78-87 mm	F9 aspect inox
344337T	68-77 mm	Extérieur F9 inox / Intérieur F9010 blanc pur
344335N	58-67 mm	F9714M noir mat

