



POIGNÉE DE FENÊTRE à CLÉ ATLANTA 0530S/U26 TBT4 ALUMINIUM

HOPPE
La qualité bien en main.

DESSCRIPTIF

Poignée de fenêtre à clé en aluminium pour fenêtre oscillo-battantes TBT d'épaisseur 68-73 mm.

Pilier : Ø10 mm.

Capot amovible.

Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible, condamnable en position 0° et 90°, fonction de blocage automatique.

Carré : carré plein 7 mm - Longueur : 35 mm.

Livré avec cylindre 2W153.

TBT : permet de verrouiller la poignée en position basculée (à 90°) à l'aide d'une clé. Pour pouvoir tourner une nouvelle fois la poignée en position ouverte (à 180°), il faut d'abord la déverrouiller.

Finition : F9010 blanc pur, F9016 blanc signalisation, F9 aspect inox ou F9714M noir mat.



DETAILS

Finition : F9010 blanc pur, F9016 blanc signalisation, F9 aspect inox ou F9714M noir mat Sous-embase : polyamide - Fixation : non visible, pour vis filetées M5 -Les poignées de fenêtre condamnables TBT (Tilt Before Turn = basculer avant de tourner) sont de plus en plus utilisées dans les bâtiments publics tels que les écoles, les crèches, les cliniques et les maisons de retraite, afin de rendre les ouvertures de l'intérieur non autorisées plus difficiles.

Code	Finition
344351	F9010 Blanc pur
344351W	F9016 blanc signalisation
344351X	F9 aspect inox
344351N	F9714M noir mat