Fiche produit Le 28/10/2025











PEINTURE ACRYLIC

DESCRIPTIF



2 types de peinture disponible : la peinture acrylic normal et la pinture acylic hitemp. Aérosol de 400 ml.

- La peinture acrylic normal protège la surface tout en lui offrant une couleur intense et durable. Résistante aux intempéries, aux UV, aux chocs et aux rayures. Peinture de protection pour une grande variété de surfaces dures dans tous les secteurs : métal, plastiques durs, bois, béton, papier, verre. Sec après +/- 15 minutes. Utilisation en intérieur et extérieur.
- La peinture acrylic Hitemp protège le métal et résiste aux températures élevées jusqu'à 800° C. Parfait pour peindre les moteurs, les pipelines, les boucliers thermiques, les fours, les canalisations. Convient au métal, de la fonte et de l'aluminium. Sec après +/- 10 minutes. Résistante aux rayures et aux intempéries. Brillant durable et couleur intense. Utilisation en intérieur et extérieur.

DETAILS

2 types de peinture disponible : la peinture acrylic normal et la pinture acylic hitemp. Aérosol de 400 ml. La peinture acrylic normal protège la surface tout en lui offrant une couleur intense et durable. Résistante aux intempéries, aux UV, aux chocs et aux rayures. Peinture de protection pour une grande variété de surfaces dures dans tous les secteurs : métal, plastiques durs, bois, béton, papier, verre. Sec après +/- 15 minutes. Utilisation en intérieur et extérieur.

Fiche technique

Fiche de sécurité

La pinture acylic hitemp protège le métal et résiste les températures élevées jusqu'à 800° C. Parfait pour peindre les moteurs, les pipelines, les boucliers thermiques, les fours, les canalisations. Convient au métal, de la fonte et de l'aluminium. Sec après +/- 10 minutes. Résistante aux rayures et aux intempéries. Brillant durable et couleur intense. Utilisation en intérieur et extérieur. Pour une résistance optimale aux températures élevées, le revêtement doit être chauffé progressivement jusqu'à 160°C puis 200°C et rester à cette température pendant +/- 30 minutes. Fiches technique et sécurité, disponible en noire.

Code	Désignation	Finition
689377	Bombe de peinture	Gris clair brillant
689381	Bombe de peinture	Noir foncé MAT
689383	Bombe de peinture	Blanc pur brillant
689385	Bombe de peinture HITEMP	Noir

Fiche produit Le 28/10/2025



