SCIE à TABLE ET à ONGLET Ø250 MM DW743N

DESCRIPTIF

Puissance absorbée : 2000 Watts - utile : 1550 Watts.
Vitesse de la lame : 2850 tr/min.
Diamètre de la lame : 250 mm.
Alésage de la lame : 30 mm.
Inclinaison de la lame : 45°.
En position tronçonnage, le carter de lame se relève automatiquement.
Trois buses d'extraction de poussière pour une évacuation plus efficace des débris.
Contenu : TCT lame, guide parallèle, poussoir, 4 pieds détachables, protecteur de lame, outil d'assemblage, mors de serrage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Puissance absorbée	2000 Watts
Puissance utile	1550 Watts
Vitesse de la lame	2850 tr/min
Diamètre de la lame	250 mm
Alésage de la lame	30 mm
Inclinaison de la lame	45°
Capacité de coupe (droite) (hauteur/largeur)	65 - 60°
Capacité de coupe à 45° 90° (hauteur max / largeur max)	50x300 mm
Capacité de coupe à 45° 90° (largeur max)	300 mm
Capacité de coupe à 45° 90° (hauteur max) - inclinaison gauche	50x90 mm
Capacité de coupe à 45° 90° (hauteur max) - inclinaison droite	50x90 mm
Capacité de coupe à 45° 90° (largeur max) - coupe d'angle droite	70x90 mm
Capacité de coupe à 45° 90° (largeur max) - coupe d'angle gauche	70x90 mm
Capacité de coupe biseautée à 45° 45°	0
Capacité de coupe biseautée à 45° 45° (largeur max)	0 mm
Capacité de coupe biseautée avec un angle droit à 45° 45°	0 - 0 mm
Poids	27 kg
Dimensions	650 mm
Longueur	550 mm
Hauteur	700 mm
Niveau de vibrations mesurées - Bois	1,5 m/s²
Incertitude K = 1,5 (Vibration)	1,5 m/s²
Niveau sonore	90 dB(A)
Incertitude K = 3dB(A)	3 dB(A)
Niveau sonore	91 dB(A)
Incertitude K = 3dB(A)	3 dB(A)

DETAILS

Transformation rapide et sans outil, de scie à table en scie à onglets. Idéale à l'atelier ou sur chantier - Robuste moteur à induction, à fort couple, particulièrement adapté aux ateliers où le niveau sonore des machines doit être limité - Poignées intégrées afin de faciliter le transport de la machine - Scie conçue pour offrir une capacité de coupe d'onglets maximale.

Code	Désignation
517976	Scie à Table et à Onglets Ø250 mm - DW743N