Fiche produit Le 27/10/2025











DETAILS



DESCRIPTIF



Moteur 18 V Brushless.

15 réglages de couple différents.

Batteries XR Li-Ion avec indicateur d'état de charge.

Couple maximal: 205 Nm. Puissance utile: 400 Watts.

Vitesse à vide : 0-1000, 0-2800, 0-3250 tr/min.

Impacts par minute : 0-3800 imp/min. Diamètre de boulon maximal : FR TBC.

3 vitesses pour plus de polyvalence dans les applications

de vissage.

Développement d'une bague 3 LED, système breveté, qui fournit un

éclairage maximal sans aucune zone

d'ombre.

Compatible avec les outils XR 18V.

Mandrin héxagonal 1/4" à emmanchement direct 6,35 mm.

Changement de l'embout ou foret à une main par traction. Contenu : clip ceinture, porte embout magnétique, coffret TSTAK.

Chargeur/batterie non inclus.

Le mode PrecisionDrive offre un contrôle supplémentaire dans les applications de vissage pour éviter des dommages matériels et fixations - Très léger et compact. L'outil est très confortable à utiliser et se glisse dans les petits espaces - TSTAK : système de stockage flexible et adaptable.

Code	Désignation
513361F	Visseuse à Choc 18V XR Brushless en Coffret TSTAK - DCF887NT