

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Type de batterie	Li-Ion
Voltage	18 Volts
Capacité de la batterie	N.A. Ah
Couple maximal	205 Nm
Compatible Tool Connect	Oui
Vitesse	400 Watts
Vitesse à vide	0-1000, 0-2800, 0-3250 tr/min
Impacts par minute	0 - 3800 impacts
Diamètre de boulon maximal	FR TBC
Mandrin utile	6.35mm (1/4")
Poids	0.94 kg
Longueur	154 mm
Hauteur	185 mm
Niveau de vibrations main/bras - Impact	22 m/s²
Incertitude K 1 (Vibration)	2.1 m/s²
Pression sonore	96 dB(A)
Incertitude K 1 (Bruit)	3 dB(A)
Puissance sonore	107 dB(A)
Incertitude K 2 (Bruit)	3 dB(A)

VISSEUSE à CHOC 18V XR BRUSHLESS EN COFFRET TSTAK DCF887NT

DESCRIPTIF

Moteur 18 V Brushless.
15 réglages de couple différents.
Batteries XR Li-Ion avec indicateur d'état de charge.
Couple maximal : 205 Nm.
Puissance utile : 400 Watts.
Vitesse à vide : 0-1000, 0-2800, 0-3250 tr/min.
Impacts par minute : 0-3800 imp/min.
Diamètre de boulon maximal : FR TBC.
3 vitesses pour plus de polyvalence dans les applications de vissage.
Développement d‘une bague 3 LED, système breveté, qui fournit un éclairage maximal sans aucune zone d‘ombre.
Compatible avec les outils XR 18V.
Mandrin héxagonal 1/4" à emmanchement direct 6,35 mm.

Changement de l‘embout ou foret à une main par traction.
Contenu : clip ceinture, porte embout magnétique, coffret TSTAK.
Chargeur/batterie non inclus.

DETAILS

Le mode PrecisionDrive offre un contrôle supplémentaire dans les applications de vissage pour éviter des dommages matériels et fixations - Très léger et compact. L‘outil est très confortable à utiliser et se glisse dans les petits espaces - TSTAK : système de stockage flexible et adaptable.

Code	Désignation
513361F	Visseuse à Choc 18V XR Brushless en Coffret TSTAK - DCF887NT