



## MAILLONS RAPIDES SÉRIE NORMALE

### DESSCRIPTIF



Maillons rapides en acier zingué.  
Conçu sur la base d'un maillon de chaîne pourvu d'une ouverture manuelle avec écrou.



### DETAILS

En acier zingué.

Code	Diamètre	Hauteur	Poids Maxi
232739	3 mm	31 mm	Charge de travail : 50 kg - Charge de rupture : 250 kg
232740	3,5 mm	36 mm	Charge de travail : 100 kg - Charge de rupture : 500 kg
232741	4 mm	39,5 mm	Charge de travail : 180 kg - Charge de rupture : 900 kg
232742	5 mm	49,5 mm	Charge de travail : 280 kg - Charge de rupture : 1400 kg
232743	6 mm	57 mm	Charge de travail : 140 kg - Charge de rupture : 2000 kg
232744	7 mm	66 mm	Charge de travail : 550 kg - Charge de rupture : 2750 kg
232745	8 mm	74 mm	Charge de travail : 700 kg - Charge de rupture : 3500 kg
232747	10 mm	89 mm	Charge de travail : 1100 kg - Charge de rupture : 5500 kg
232748	12 mm	104,5 mm	Charge de travail : 1500 kg - Charge de rupture : 7500 kg
232749	14 mm	121 mm	Charge de travail : 2200 kg - Charge de rupture : 11000 kg
232750	16 mm	140 mm	Charge de travail : 2900 kg - Charge de rupture : 14500 kg