## Fiche produit Le 10/11/2025







### **VIS L-GOFIX MS**

#### **DESCRIPTIF**



Vis pour fixer le bois sur le bois sans perçage et fraisage préalable.

Tête plate à plusieurs niveaux avec petit diamètre : 20, 25 ou 30 mm.

Pointe à forme spéciale et nervures de fraisage garantissent un enfoncement rapide sans formation de fissures.

En acier inoxydable trempé.



#### **DETAILS**

Vis pour fixer le bois sur le bois sans perçage et fraisage préalable. Empêche la fissuration ou décomposition du bois, même avec des matériaux en plaque. Fixe également les revêtements en bois dur et thermique. Tête plate à plusieurs niveaux avec petit diamètre : 20, 25 ou 30 mm. Pointe à forme spéciale et nervures de fraisage garantissent un enfoncement rapide sans formation de fissures. En acier inoxydable trempé. En acier inoxydable trempé.

Télécharger le Manuel de montage

Télécharger la Fiche technique HobaFixHF

Code	Dimensions	Empreinte	Conditionnement
279666	Ø 4,5 x 45 mm	T20	
279667	Ø 4,5 x 45 mm	T20	
279668	Ø 4,5 x 45 mm	T20	
279669	Ø 4,5 x 50 mm	T20	
279670	Ø 4,5 x 50 mm	T20	
279671	Ø 4,5 x 50 mm	T20	
279672	Ø 4,5 x 60 mm	T20	
279673	Ø 4,5 x 60 mm	T20	

# Fiche produit Le 10/11/2025





279674	Ø 4,5 x 60 mm	T20	
279675	Ø 4,5 x 70 mm	T20	
279677	Ø 4,5 x 70 mm	T20	
279676	Ø 4,5 x 70 mm	T20	
279678	Ø 5 x 50 mm	T25	
279679	Ø 5 x 50 mm	T25	
279680	Ø 5 x 50 mm	T25	
279681	Ø 5 x 60 mm	T25	
279682	Ø 5 x 60 mm	T25	
279683	Ø 5 x 60 mm	T25	
279684	Ø 5 x 70 mm	T25	
279685	Ø 5 x 70 mm	T25	
279686	Ø 5 x 70 mm	T25	
279687	Ø 5 x 80 mm	T25	
279688	Ø 5 x 80 mm	T25	
279689	Ø 5 x 80 mm	T25	
279690	Ø 6 x 70 mm	T30	
279691	Ø 6 x 80 mm	T30	
279692	Ø 6 x 90 mm	T30	
279693	Ø 6 x 100 mm	T30	
279694	Ø 6 x 120 mm	T30	
279695	Ø 6 x 140 mm	T30	
279696	Ø 6 x 160 mm	T30	

