



ARRÊTS DE VOLET

Arrêt de volet à visser :
110 , 130 et 160 mm



I.N.G. FIXATIONS

DESRIPTIF


2 gammes d'arrêts de volet à visser avec un méplat pour vissage avec clé plate de 8 et un diamètre de 10 mm.

Arrêt sur volet à visser idéal pour le béton, la pierre ou la brique.

Arrêt sur volet à visser + cheville, idéal pour les matériaux creux comme le parpaing et la brique creuse. Livré avec une cheville expansion totale de 12 x 130 mm, finition cataphorèse noir.

Un arrêt sur volet pour volet simple d'épaisseur 28 à 32 mm.

Un arrêt sur volet pour volet double.



DETAILS

2 gammes d'arrêt sur volet à visser avec un méplat pour vissage avec clé plate de 8 et un diamètre de 10 mm.

Arrêt sur volet à visser. Idéale pour le béton, la pierre ou la brique. 3 longueurs différentes avec finition cataphorèse (noir) et 1 longueur avec finition inox A4.

Arrêt sur volet à visser + cheville. Idéale pour les matériaux creux comme le parpaing et la brique creuse. Livré avec une cheville expansion totale de dimension 12 x 130. Finition cataphorèse (noir). 1 arrêt sur volet pour volet simple d'épaisseur 28 à 32 mm. 1 arrêt sur volet pour volet double.

Code	Désignation	Caractéristiques	Longueur	Finition
367643	Arrêt de volet à visser	Pour volet d'ep 28 à 32 mm	130 mm	Cataphorèse



367651	Arrêt de volet long à visser	Pour volet d'ep 28 à 32 mm	130 mm	Inox A4
367646	Arrêt de volet à visser + cheville	Pour volet d'ep 28 à 32 mm	190 mm	Cataphorèse
367647	Arrêt de volet à visser + cheville	Pour volet double	250 mm	Cataphorèse

SAVFIMA
Quincaillerie

