



ROULETTES DE MANUTENTION FIXES OU PIVOTANTES EN NYLON



CAUJOLLE

— ROUES & ROULETTES —

DESCRIPTIF

Composées d'une monture à platine en tôle d'acier emboutie zinguée chromatée. Galet en nylon pour une grande solidité. Moyeu lisse. Axe boulonné ou riveté.

Convient particulièrement bien dans les milieux alimentaires : entrepôts frigorifiques, grandes cuisines, abattoirs, boulangeries...



DETAILS

Pour des manutentions standards sur sols lisses et durs - Elles permettent un faible effort au démarrage.

Code	Diamètre	Poids Maxi	Hauteur	Dimensions	Caractéristiques
456114N	50 mm	35 kg	Roulette : 67 mm	Platine : 67 x 48 mm	Pivotante
456214N	50 mm	35 kg	Roulette : 67 mm	Platine : 67 x 48 mm	Fixe
456115	65 mm	50 kg	Roulette : 86 mm	Platine : 75 x 60 mm	Pivotante
456215	65 mm	50 kg	Roulette : 86 mm	Platine : 75 x 60 mm	Fixe
456116	80 mm	65 kg	Roulette : 104 mm	Platine : 105 x 85 mm	Pivotante
456216	80 mm	65 kg	Roulette : 104 mm	Platine : 105 x 85 mm	Fixe
456118	100 mm	100 kg	Roulette : 125 mm	Platine : 105 x 85 mm	Pivotante

Fiche produit

Le 10/02/2026

SAVFIMA

Quincaillerie



456217	100 mm	100 kg	Roulette : 125 mm	Platine : 105 x 85 mm	Fixe
455680	100 mm	100 kg	Roulette : 125 mm	Platine : 105 x 85 mm	Pivotante à frein
456330	125 mm	250 kg	Roulette : 164 mm	Platine : 135 x 110 mm	Pivotante
456335	125 mm	250 kg	Roulette : 164 mm	Platine : 135 x 110 mm	Fixe
456331	160 mm	250 kg	Roulette : 199 mm	Platine : 135 x 110 mm	Pivotante
456336	160 mm	250 kg	Roulette : 199 mm	Platine : 135 x 110 mm	Fixe
456332	200 mm	250 kg	Roulette : 239 mm	Platine : 135 x 110 mm	Pivotante
456337	200 mm	250 kg	Roulette : 239 mm	Platine : 135 x 110 mm	Fixe