



ROULETTES DE COLLECTIVITÉ PIVOTANTES POUR USAGE SOUTENU EN CAOUTCHOUC SOUPLE



CAUJOLLE

— ROUES & ROULETTES —

DESSCRIPTIF

Roulettes en caoutchouc souple anti-usure et non tachant. Le roulement à billes contribue à une diminution des frictions et la jante bloque toutes les saletés potentielles au niveau du moyeu. Composée d'une monture pivotante à œil ou à platine.



DETAILS

Roulettes en caoutchouc souple.

Roulettes en caoutchouc souple anti-usure et non tachant.

Se placent idéalement sous un meuble avec une fréquence de déplacement très élevée.

La matière élastique de la roue et le roulement à billes à l'intérieur assurent un roulage sur tous les sols lisses.

Le roulement à billes contribue à une diminution des frictions et la jante bloque toutes les saletés potentielles au niveau du moyeu.

Composée d'une monture pivotante à œil ou à platine.

Pour certains modèles, frein perfectionné permettant de bloquer deux éléments de la roulette simultanément (la roue et la platine).

| Code | Diamètre | Poids Maxi | Dimensions | Caractéristiques |
|--------|----------|------------|---|------------------|
| 455655 | 50 mm | 40 kg | Hauteur roulette : 68 mm - Largeur roue : 20 mm | A œil |



| | | | | |
|--------|--------|--------|---|-------------------|
| 455656 | 50 mm | 40 kg | Hauteur roulette : 70 mm - Largeur roue : 20 mm - Platine : 50 x 50 mm | A platine |
| 455657 | 50 mm | 40 kg | Hauteur roulette : 68 mm - Largeur roue : 20 mm | A oeil à frein |
| 455658 | 50 mm | 40 kg | Hauteur roulette : 70 mm - Largeur roue : 20 mm - Platine : 50 x 50 mm | A platine à frein |
| 455659 | 80 mm | 100 kg | Hauteur roulette : 111 mm - Largeur roue : 32 mm | A oeil |
| 455660 | 80 mm | 100 kg | Hauteur roulette : 114 mm - Largeur roue : 32 mm - Platine : 92 x 64 mm | A platine |
| 455661 | 80 mm | 100 kg | Hauteur roulette : 111 mm - Largeur roue : 32 mm | A oeil à frein |
| 455662 | 80 mm | 100 kg | Hauteur roulette : 114 mm - Largeur roue : 32 mm - Platine : 92 x 64 mm | A platine à frein |
| 455663 | 100 mm | 130 kg | Hauteur roulette : 135 mm - Largeur roue : 32 mm | A oeil |
| 455664 | 100 mm | 130 kg | Hauteur roulette : 138 mm - Largeur roue : 32 mm - Platine : 92 x 64 mm | A platine |
| 455665 | 100 mm | 130 kg | Hauteur roulette : 135 mm - Largeur roue : 32 mm | A oeil à frein |
| 455666 | 100 mm | 130 kg | Hauteur roulette : 138 mm - Largeur roue : 32 mm - Platine : 92 x 64 mm | A platine à frein |
| 455667 | 125 mm | 150 kg | Hauteur roulette : 158 mm - Largeur roue : 32 mm | A oeil |
| 455668 | 125 mm | 150 kg | Hauteur roulette : 160 mm - Largeur roue : 32 mm - Platine : 92 x 64 mm | A platine |
| 455669 | 125 mm | 150 kg | Hauteur roulette : 158 mm - Largeur roue : 32 mm | A oeil à frein |
| 455670 | 125 mm | 150 kg | Hauteur roulette : 160 mm - Largeur roue : 32 mm - Platine : 92 x 64 mm | A platine à frein |