



PERCEUSE D'ÉTABLI STAR 20 PE ET PERCEUSE SUR COLONNE STAR 20 PC



DESSCRIPTIF

Pour perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois.
Colonne en fonte aciérée.
Transmission par courroies trapézoïdales.
Broche montée sur roulements à billes.
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension.
Arrêt coup de poing à accrochage.
Microrupteur de sécurité à griffe au niveau du capot poulies.
Écran de protection de mandrin asservi.
Table inclinable jusqu'à 45 °.
Déplacement de la table par crémaillère.
Tension : 230 V Mono.
Vitesse de broche : 180-2740 tr/min.
Capacité de perçage : 20 mm maxi.
Course de broche : 80 mm.
Cône morse : CM2.
12 vitesses.
Livrée avec : Mandrin auto-serrant 16 mm / Queue de mandrin / Chasse cône / Étau à vis et jeu de brides.

DETAILS

Perceuse établi STAR 20 PE : Fiche technique et Notice
Perceuse sur colonne STAR 20 PC : Fiche technique et Notice

Code	Modèle	Dimensions
503044D	D'établi - STAR 20 PE	(Longueur x largeur x hauteur) : 55 x 37 x 105,5 cm - Table : 25 x 25 cm - Diamètre col
503044F	Sur colonne - STAR 20 PC	(Longueur x largeur x hauteur) : 65 x 34 x 160 cm - Table : 30 x 31 cm - Diamètre col