



PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 18 V LI-ION 24 MM DHR243RTJ / DHR243ZJ

DESSCRIPTIF



Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 %.

Poignée montée dans l'axe du foret + Centre de gravité étudié pour un équilibre parfait.

Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et auto-serrant) - Capacité maximale de 13 mm.

Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.

40 positions de burin.

Inverseur de sens de rotation.

Emmanchement SDS-Plus.

Cadence de frappe max. : 4700 cps/min.

Vitesse à vide max. : 950 tr/min.

Puissance de frappe : 2 Joules.

Diamètre max. dans béton / acier / bois : 24 / 13 / 27 mm.

Poids : 3,4 kg.



DETAILS

Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards - Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main - Sélecteur de changement de mode (percer, perforer, buriner) facile d'accès - Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux vibrations de la machine.

DHR243RTJ : Télécharger la fiche produit

DHR243ZJ : Télécharger la fiche produit

Télécharger la notice

| Code | Modèle | Caractéristiques |
|---------|-----------|--|
| 556040M | DHR243RTJ | Avec 1 chargeur et 2 batteries Li-Ion 5 Ah |
| 556042N | DHR243ZJ | Nue (sans chargeur ni batterie) |