



CLAMEX P-14 / P-10 / MEDIUS 14/10 POUR P-SYSTEM DÉMONTABLE

DESSCRIPTIF


Raccords d'assemblage démontables fonctionnant sur la base de la fixation P-System et équipés d'un verrou. Fixation rapide dans la pièce à usiner grâce à l'ancrage à engagement positif P-System.

Empilable avec éléments d'assemblage pré-montés - système identique pour tous les types d'assemblage - grande force de serrage au centre des joints.

Le trou d'accès au verrou est de 6 mm.

Profondeur de montage : 10 ou 14 mm.

Clamex P Medius : Composé de 2 éléments avec une profondeur de montage différente. A utiliser en complément de Clamex P-14 pour assembler 2 rayons se trouvant à la même hauteur et séparés par une paroi.



DETAILS

Clamex P : suivant le modèle vendu par 80, 300 ou 1000 paires - Clamex P Medius est à utiliser en complément de Clamex P-14 pour assembler 2 rayons se trouvant à la même hauteur et séparés par une paroi. Clamex P Medius est composé de 2 éléments avec une profondeur de montage différente. Il faut réaliser une rainure P-System de 14 mm pour installer la coque avec le verrou. La deuxième coque, en forme de demi-lune, s'insère à 10 mm et peut ainsi être montée dos à dos dans un panneau central de 16 mm - Matériau de la coque : plastique, renforcé de fibres - Matériau du levier : zinc moulé sous pression.

Tout savoir sur le P-System

P-14 : manuel / fiche produit

P-10 : manuel / fiche produit

P Medius 14/10 : manuel / fiche produit

Code	Modèle	Dimensions	
507352D	Clamex P-14	64 x 27 x 9,7 mm - Fraise Ø 100.4 x 7 x 22 mm	Boîte de 80 paires



507352E	Clamex P-14	64 x 27 x 9,7 mm - Fraise Ø 100.4 x 7 x 22 mm	Boîte de 300 paires
507352F	Clamex P-14	64 x 27 x 9,7 mm - Fraise Ø 100.4 x 7 x 22 mm	Boîte de 1000 paires
507352G	Clamex P-10	52 x 19 x 9,7 mm - Fraise Ø 100.4 x 7 x 22 mm	Boîte de 80 paires
507352J	Clamex P-Medius 14/10		Boîte de 80 paires

SAVFIMA
Quincaillerie

