



## TUYAU SPIRALÉ ÉQUIPÉ DE RACCORDS MÂLES TOURNANTS

### DESSCRIPTIF



Tuyau spiralé en polyamide PA 12 bleu.  
Bonne tenue à l'hydrolyse et compatibilité aux produits chimiques, aux huiles et hydrocarbures - résistance à l'abrasion.  
Retour en position initiale après extension garantie à long terme.  
Pression max. : 10 bar.  
Température : -20°C à +90°C.  
Filetage mâle BSPP : G 1/4.

### DETAILS

Raccords en laiton nickelé avec protecteur métallique - Protecteur plastique préservant d'éventuelles cassures du tuyau au niveau des raccords.

[Télécharger la fiche produit](#)

Code	Diamètre	Longueur
523464A	Ø int./ext. : 6 x 8 mm - Ø spires : 96 mm	entre 0,24 et 5 mètres
523464B	Ø int./ext. : 6 x 8 mm - Ø spires : 96 mm	entre 0,48 et 10 mètres
523464C	Ø int./ext. : 8 x 10 mm - Ø spires : 110 mm	entre 0,28 et 5 mètres
523464D	Ø int./ext. : 8 x 10 mm - Ø spires : 110 mm	entre 0,55 et 10 mètres