



## MASSETTES CARRÉES AVEC MANCHE HICKORY OU NERFLEX

### DESRIPTIF



Emmanchement droit - Tête en acier à forte teneur en carbone - Peinture poudre époxydique - Chanfreins pour éviter tout risque d'éclat.  
Manche Hickory (bois dur adapté aux usages intensifs ou fréquents) ou Manche Nerflex : bi-matière flexible.  
Performances à l'arrachement beaucoup plus élevées que les normes.



		A		
	W			
	H			

Size	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ref.
1000	95	30	42	G10	260	510771
1250	100	41	45	G10	260	510772
1250	100	41	45	E	250	510773
1800	95	36	42	E	250	510775

### DETAILS

Emmanchement droit, identique à un marteau.  
Tête en acier à forte teneur en carbone.  
Peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four.  
Chanfreins pour éviter tout risque d'éclat.  
Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents.  
Manche Nerflex : bi-matière flexible.  
Performances à l'arrachement beaucoup plus élevées que les normes.  
Couleur chêne brut ou noir et rouge.

Code	Longueur	Dimensions	Poids	Caractéristiques
510716	250 mm	Tête (Longueur x largeur x hauteur) : 95 x 36 x 42 mm	1 kg	Manche Nerflex
510711	260 mm	Tête (Longueur x largeur x hauteur) : 95 x 36 x 42 mm	1 kg	Manche Hickory
510713	250 mm	Tête (Longueur x largeur x hauteur) : 100 x 41 x 45 mm	1, 250 kg	Manche Nerflex
510712	260 mm	Tête (Longueur x largeur x hauteur) : 100 x 41 x 45 mm	1, 250 kg	Manche Hickory