Fiche produit Le 09/11/2025







LAMES DE SCIE à DENTURE FINE - BOIS ET PLASTIQUE RIGIDE

DESCRIPTIF



Pour des coupes transversales propres et sans éclats dans le bois massif et pour les panneaux revêtus ou contreplaqués. Coupe également dans du plastique tendre ou rigide et dans du verre acrylique. Position de vitesse conseillé : 3 à 6. Forme des dents : W.





DETAILS

Pour des c<mark>oupes trans</mark>versale propres et sans éclats dans le bois massif et pour les panneaux revêtus ou contreplaqués. Coupe également dans du plastique tendre ou rigide et dans du verre acrylique. Position de vitesse conseillé : 3 à 6. Forme des dents : W.

Modèle	Dimensions	
500459 - Pour HK 55 et HKC 55	Ø : 160 mm - Larg coupe : 1,8 mm - Al : 20 mm	Nbre d
492050 - Pour Precisio CS 50	Ø: 190 mm - Larg coupe: 2,4 mm - AI: emmanchement FastFix	Nombre de
493199 - Pour TS 75	Ø : 210 mm - Larg coupe : 2,4 mm - Al : 30 mm	Nombre de
500125 - Pour Kapex KS 60	Ø : 216 mm - Larg coupe : 2,3 mm - Al : 30 mm	Nbre de
488289 - Pour Precisio CS 70	Ø : 225 mm - Larg coupe : 2,6 mm - Al : 30 mm	Nbre de
494605 - Pour Kapex KS 88 et 120	Ø : 260 mm - Larg coupe : 2,5 mm - Al : 30 mm	Nombre de
	500459 - Pour HK 55 et HKC 55 492050 - Pour Precisio CS 50 493199 - Pour TS 75 500125 - Pour Kapex KS 60 488289 - Pour Precisio CS 70	500459 - Pour HK 55 et HKC 55 Ø: 160 mm - Larg coupe : 1,8 mm - Al : 20 mm 492050 - Pour Precisio CS 50 Ø: 190 mm - Larg coupe : 2,4 mm - Al : emmanchement FastFix 493199 - Pour TS 75 Ø: 210 mm - Larg coupe : 2,4 mm - Al : 30 mm 500125 - Pour Kapex KS 60 Ø: 216 mm - Larg coupe : 2,3 mm - Al : 30 mm 488289 - Pour Precisio CS 70 Ø: 225 mm - Larg coupe : 2,6 mm - Al : 30 mm